


## ERS100 간이백엽상(Radiation shield)

	<b>특징</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다중 차광/단열 구조로 일사 영향 최소화</li> <li>• 강우/강설로부터 센서 보호</li> <li>• 온도센서와 습도센서 동시 장착 가능</li> <li>• 센서 장착 및 교체의 편의성</li> <li>• 수직 및 수평 파이프에 설치 가능</li> </ul>
<b>주요 사양</b>	
<b>재질</b>	차광통: PC(Polycarbonate) 브라켓: Stainless steel(U-bolt 포함)
<b>공기순환</b>	강제통풍식(선택사양)
<b>FAN</b>	12 VDC(선택사양)
<b>색상</b>	백색
<b>층수</b>	6개
<b>외형 치수(브라켓 제외)</b>	Ø 195mm , 높이 230mm
<b>감지기 고정부 치수</b>	백금저항식 온도계용: Ø5 ~ 7mm 온습도 probe 용: Ø18 ~ 24mm
<b>설치 및 테스트</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 35~45mm인 타워나 기둥에 직접 부착 하거나 크로스암(crossarm)을 이용하여 부착 가능</li> <li>• U볼트를 이용하여 수평을 이루며 고정시킴</li> <li>• 센서 장착 시 센서가 이탈되지 않도록 센서 고정 볼트를 단단히 조임</li> </ul>	